



Fábricas de Concreto de Producción Continua

327K



Precisión Productividad Rentabilidad

Especificaciones

- ◆ Mezclador helicoidal de 9".
 - ◆ Motor a gasolina marca **HONDA GX 630**.
 - ◆ Contador digital para control de dosificación.
 - ◆ LLantas 7.50-16 LT radiales.
 - ◆ Rines de uso industrial de 8 birlos.
 - ◆ Suspensión independiente de barras de torsión para caminos accidentados.
- ◆ Cuenta con 8 puntos de izaje, 4 en la parte superior y 4 en el área del remolque.
 - ◆ Base para súper saco de cemento.
 - ◆ Punto de sujeción tipo dona para acoplamiento de mordaza con **diferentes posiciones en altura** y capacidad máxima de **24,000 lb de arrastre**.

Dimensiones



327 K

Autonomía y Cap.
en Tolvas.

Rapidez de Producción
Promedio.

3 mts³

25 mts³ /hr.
1 m³ / 2.4 a 3 min.

Dimensiones 327 K

A	94.48 in / 2.4 m
B	32.28 in / 0.82 m
C	104.56 in / 2.65 m
D	125.87 in / 3.19 m
E	64.06 in / 1.62 m
F	173.31 in / 4.40 m

Peso Aproximado: 6856.37 lbs / 3110 kg



 info@starmix.mx

 www.starmix.mx

 Tel. +52 (871) 747 99 44 y 45
Lada sin costo: (800) 999 88 78